



ENTRUST

Entrust Artista CE875 Sistema de emisión instantánea con módulo de grabado en relieve

INFORMACIÓN DESTACADA

Supere las expectativas de los titulares de tarjeta con la tecnología de impresión de retransferencia

Ya sea que sus clientes o miembros abran una nueva cuenta o reemplacen una tarjeta, no quieren esperar para hacer uso de su producto. Las soluciones de emisión instantánea de Entrust, incluido el sistema Artista CE875, entregan tarjetas permanentes y de alta calidad en el momento en que se necesitan. Nuestra tecnología de retransferencia permite diseños de tarjetas personalizados con las siguientes características:

- Se pueden crear en minutos
- Tienen un impacto inmediato en sus clientes

Nuestro sistema le permite proporcionar productos y servicios personalizados que se adaptan a las demandas de su clientela. Ofrecemos una solución integral y flexible con impresión, codificación y estampado en relieve ahora posible dentro de un mismo sistema.



CARACTERÍSTICAS CLAVE Y BENEFICIOS

Tarjetas en relieve brillantes y permanentes que reflejan su marca

- Produzca tarjetas permanentes y duraderas con tintas pigmentadas, que naturalmente crean imágenes de larga duración
- La impresión de retransferencia en color sobre el borde, combinada con una capacidad de impresión de extrema precisión, proporciona imágenes de tarjetas de alta calidad
- La película de retransferencia agrega una capa de durabilidad, puede emplear dos películas para mayor protección.

Una solución superior que tiene sentido financiero

- Simplifique la administración de las tarjetas y del inventario, reduzca las necesidades de almacenamiento y disminuya los costos de preimpresión utilizando el cartón en blanco para crear tarjetas estándar y también tarjetas personalizadas
- Los suministros combinados ayudan a garantizar que la cinta de color y el material de retransferencia se consuman a la misma velocidad para una gestión eficiente de la impresora
- Segunda capa de película de retransferencia a su disposición para mejorar aún más la durabilidad



Entrust Artista CE875 Sistema de emisión instantánea con módulo de grabado en relieve

Una amplia gama de capacidades para satisfacer sus necesidades a la hora de emitir tarjetas

- Codifique las bandas magnéticas y las tarjetas EMV, de contacto o sin contacto, según las normas ISO
- Impresión en relieve y con muescas de hasta 150 caracteres

Seguridad en la que puede confiar

- Acceso de doble control para proteger las existencias de las tarjetas, los suministros y las tarjetas rechazadas, y así cumplir con los requisitos de seguridad de Visa y Mastercard
- El cifrado TLS 1.2 protege los datos confidenciales
- Inicio seguro para evitar que el sistema arranque si se detecta una amenaza
- Inserte, administre y elimine certificados y claves específicos del usuario de forma segura utilizando el módulo TPM incluido

LA DIFERENCIA DE ENTRUST

Las soluciones de emisión instantánea permiten un servicio personalizado en tiempo real

Cada aspecto de nuestra solución está diseñado con el propósito de lograr una compatibilidad perfecta de hardware, software, servicios globales y suministros. Con Entrust, tiene un socio de emisión instantánea que lo ayudará en cada paso del camino para garantizar que su solución esté optimizada.



Entrust Artista CE875 Sistema de emisión instantánea con módulo de grabado en relieve

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características y suministros estándar

Tecnología de impresión	Tinta pigmentada de retransferencia
Resolución de la impresión	600 puntos por pulgada (ppp)
Velocidad de la impresión	Impresión a todo color • CMYKP-KPi: hasta 60 tarjetas por hora (tph)
Capacidades de impresión	Impresión simple o doble faz, sobre el borde
Modos de color	• Color verdadero (ICC): imprime los colores de la imagen como se definió en el diseño de la tarjeta • Legacy SR/CR: gran coincidencia con el Sistema de Emisión Inmediata CR500™ • Vívido: la impresora tiene colores con mayor saturación y mayor contraste
Capacidad de la tarjeta	• Espesor de la tarjeta: 0,76 mm (0,030 in): ISO ID1/CR-80 • Alimentación automática de tarjetas con bandeja de entrada de 125 unidades para tarjetas con un grosor de 0,030 in • Tolva de salida: hasta 10 tarjetas de capacidad Bandeja de rechazo, capacidad de hasta 10 tarjetas • Tolva múltiple (opcional): tolva múltiple de seis compartimentos, seis tolvas para 125 tarjetas, capacidad total de 750 tarjetas
Tipos de tarjeta aceptados	• ISO ID1/CR-80 • 85,60 mm x 53,98 mm (3,370 in x 2,125 in) • PVC, compuestos de PVC, PET, PET-G, policarbonato
Grabado en relieve/muesca	• Rueda de grabado en relieve/muesca de 75 caracteres, con formato financiero conforme a ID-1 ISO 7811-3 • Muesca en la parte delantera, trasera o en ambos lados de la tarjeta • Caracteres de seguridad Mastercard Caracteres de Helvetica OCR-A1, OCR-B1
Velocidad	• 90 segundos para codificar la banda magnética, grabar en relieve y con muescas, y aplicar la lámina a la tarjeta • 94 segundos para imprimir, codificar la banda magnética, grabar en relieve y con muescas, y aplicar la lámina a la tarjeta • 108 segundos para imprimir gráficos a color, codificar la banda magnética, grabar en relieve y con muescas, y aplicar la lámina a la tarjeta
Codificación de banda magnética	• Codificación de banda magnética IAT/ISO • Codificación de banda magnética JIS opcional • Codificación de pistas HiCo/LoCo 1, 2 y 3
Codificación de tarjeta inteligente EMV	• Ethernet y USB • Conectividad de un solo cable • Codificación EMV de contacto/sin contacto de lectura/escritura - ISO 7816 T=0 y T=1 - ISO 14443 A/B
WiFi (función opcional)	• Admite los siguientes tipos de wifi: G (7 MB/s), N (100 MB/s) • Admite los siguientes modos de autenticación: Ninguno, WPA, WEP • Admite wifi mediante una red (SSID) y conexión con cable a Ethernet • Admite wifi mediante una red (SSID) y conexión con USB • Admite banda doble de 2,4 GHz y de 5 GHz



Entrust Artista CE875 Sistema de emisión instantánea con módulo de grabado en relieve

Funciones y suministros estándar, continuación

Características de seguridad	<ul style="list-style-type: none">• Admite TLS 1.1 o TLS 1.2 para comunicaciones seguras DPCL2• Cerraduras electrónicas (a través del software de emisión financiera instantánea de emisión adaptable de Entrust) y mecánicas (cumple con los requisitos de Visa y de Mastercard)• Disposición atornillada para asegurar la impresora al área de trabajo• Módulo TPM estándar; utilícelo con RMM para tener una ubicación segura para insertar, administrar y eliminar certificados y claves específicas del usuario• Inicio seguro para evitar que el sistema arranque si se detecta una amenaza• Compatible con cerradura estilo Kensington (la cerradura se vende por separado)• Tolva de salida oculta
Pantalla	<ul style="list-style-type: none">• Pantalla LCD de 2 líneas• Idiomas disponibles de la interfaz del usuario: inglés, español, alemán, italiano, japonés
Peso	<ul style="list-style-type: none">• Módulo superior (tolva de entrada, impresión, codificación):<ul style="list-style-type: none">- 12,7 kg (28 lb); las opciones pueden variar• Módulo inferior (grabado en relieve, grabado con muesca, aplicación de lámina, salida de tarjetas):<ul style="list-style-type: none">- 18,1 kg (40 lb)
Medidas físicas	<ul style="list-style-type: none">• Módulo superior:<ul style="list-style-type: none">- Largo 54,34 cm x Ancho 25,53 cm x Alto 39,68 cm- (21,4 in x 10,1 in x 15,6 in)• Módulo inferior (grabadora en relieve):<ul style="list-style-type: none">- Largo 69,9 cm x Ancho 38,1 cm x Alto 26,7 cm- (27,5 in x 15 in x 10,5 in)
Conectividad	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet• IPv4 e IPv6
Entorno de funcionamiento	<ul style="list-style-type: none">• 15 °C a 35 °C (60 °F a 95 °F)• 20 % a 80 % de humedad sin condensación
Entorno de almacenamiento	<ul style="list-style-type: none">• -15 °C a 55 °C (5 °F a 131 °F)• 20 % a 80 % de humedad sin condensación
Requisitos eléctricos (voltaje dual, detección automática)	<ul style="list-style-type: none">• 100/120 V, 50/60 Hz• 220/240 V, 50/60 Hz
Garantía	<ul style="list-style-type: none">• Garantía del sistema de 36 meses

Opciones del sistema de emisión instantánea Artista CE875

En relieve	<ul style="list-style-type: none">• Segunda rueda de 75 caracteres para el grabado en relieve• Opción para agregar caracteres regionales o específicos del idioma
------------	--

Compatibilidad del software del sistema de emisión instantánea Artista CE875

Compatible con el software de emisión financiera instantánea de emisión adaptable de Entrust y con el software de gestión y de monitoreo remoto de emisión adaptable de Entrust

Conozca más en
entrust.com

